SERIE PREMIUM (BOREALIS)	BA-6TE	BA-6DTE	BA-225TE	BA-225DTE	BA-125DTE
Capacidad	6.2 g	2.1 g /6.2 g	220 g	51 g/220 g	51 g/ 120 g
Legibilidad	0.001 mg	0.001 mg/0.01 mg	0.01 mg	0.01 mg/0.1 mg	0.01 mg/0.1 mg
Repetibilidad (desviación estándar)	0.0010 mg (para 1 g) 0.0030 mg (para 6 g)	0.0025 mg (para 1 g) 0.01 mg (para 6 g)	0.015 mg (para 50 g) 0.03 mg (para 200 g)	0.025 mg (para 50 g) 0.1 mg (para 200 g)	0.030 mg (para 50 g) 0.1 mg (para 100 g)
Tipo de pantalla	Táctil de 5” a color con 2 sensores IR	Táctil de 5” a color con 2 sensores IR	Táctil de 5” a color con 2 sensores IR	Táctil de 5” a color con 2 sensores IR	Táctil de 5” a color con 2 sensores IR
Ionizador (eliminador de estática)	Externo (incluido)	Externo (incluido)	Externo (incluido)	Externo (incluido)	Externo (incluido)
Apertura automática de puertas	SÍ (sensores IR)	SÍ (sensores IR)	SÍ (sensores IR)	SÍ (sensores IR)	SÍ (sensores IR)
Función de detección de impacto de choque (ISD)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

SERIE STANDARD (BM)	BM-5	BM-5D	BM-20	BM-22	BM-252
Capacidad	5.2 g	2.1 g /5.2 g	22 g	5,1 g/22 g	250 g
Legibilidad	0.001 mg	0.001 mg/0.01 mg	0.001 mg	0.001 mg/0.01 mg	0.01 mg
Repetibilidad (desviación estándar)	0.0012 mg (para 1 g)	0.01 mg /0.04 mg (para 1 g)	0.0025 mg (para 1 g)	0.004 mg (para 1 g)/ 0.01 mg	0.03 mg (para 100 g)
Tipo de pantalla	LCD de alto contraste con retroilumina ción	LCD de alto contraste con retroilumina ción	LCD de alto contraste con retroilumina ción	LCD de alto contraste con retroilumina ción	LCD de alto contraste con retroilumina ción
Ionizador (eliminador de estática)	Integrado de corriente continua (CC)	Integrado de corriente continua (CC)	Integrado de corriente continua (CC)	Integrado de corriente continua (CC)	Integrado de corriente continua (CC)
Puertas interbloquea bles	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Registrador de datos incluido	SÍ (modelo AD-1688)	SÍ (modelo AD-1688)	SÍ (modelo AD-1688)	SÍ (modelo AD-1688)	SÍ (modelo AD-1688)