NEOCIENTÍFICA

Analizador de humedad

MX-50

Especificaciones Técnicas

Marca	: AND
Procedencia	: Japón
Tecnología de calentamiento	: Lámpara halógena con filtro SRA
Tipo de pantalla	: VFD
Capacidad máxima pesaje	: 51 g
Resolución de Pesada	: 0.001 g
Resolución de humedad	: 0.01 %
Rango de Temperatura	: 50 - 200°C
Sensor de pesaje	**:** SHS (Super Hybrid Sensor)
Platillo de pesaje	**:** 85mm de diámetro.
Precisión en humedad	: Sobre 1 g - 0.1%; sobre: 5g - 0.02%
Memoria de programas	: 20 ajustes
Programas de medición	: Modos: Estándar, Automático, Rápido, Temporizador y Manual
Modo de calentamiento	: Estándar, rápido, por pasos y rampa.
Interfase de comunicación	: RS - 232 C (incluido)
Software	: Win CT - Moisture (Incluido)
Alimentación eléctrica	: 200V a 240V, 50 / 60 Hz.

Accesorios incluidos:

Bandejas de muestra (20) asas de bandeja (2), pinzas, cuchara, muestra de prueba (30g de Sodio Tartrato dihidrato), CD-ROM (WinCT-Moisture), hoja de fibra de vidrio, cable RS-232C, tapa de pantalla, funda de protección contra el polvo, manual de instrucciones, tarjeta de referencia rápida, cable de alimentación, fusible.

A&D Weighing