-10°C -20°C

VISION

+2°C +15°C
-10°C -20°C

VISION 2T



Congélateurs et frigocongélateurs combinés, avec portes vitrées, conçus pour la conservation des produits pour allergie au gluten ou pour les médicaments et matériaux biologiques de telle sorte qu'ils soient bien visibles sans devoir accéder à la partie interne. Les portes en verre à triple épaisseur sont dotées d'une résistance chauffante qui empêche la congélation. Les deux séries sont disponibles dans la version à thermostat ECT-F, ECT-F PLUS ou ECT-F TOUCH.

Congeladores y modelos combinados refrigerador-congelador, con puertas de vidrio, estudiados para el almacenamiento de productos para la enfermedad celíaca o medicamentos y materiales biológicos que deben de ser siempre visibles sin acceder directamente en los compartimientos. Las puertas de vidrio de triple paneles tienen una resistencia calentadora que previene la congelación. Ambas gamas son disponibles en la versión con termóstato ECT-F, ECT-F PLUS o ECT-F TOUCH.

Vision 400 | Vision 700 | Vision 400 2T | Vision 500 2T

ECT-F
ECT-F PLUS

Vision 400

400 l
L/A 600
P 655
H 1955

Vision 700

700 l
L/A 750
P 875
H 2100

Vision 400 2T

400 l (200+200)
L/A 600
P 655
H 2015

Vision 500 2T

500 l (250+250)
L/A 720
P 765
H 2080

ECT-F TOUCH

VISION 2T

+2°C +15°C
-10°C -20°C



Vision
700 2T

ECT-F

Vision
700 2T

700 l
(300+300)

L/A **720**
P **885**
H **2050**

ECT-F
TOUCH

VISION - VISION 2T

MODÈLE / MODELO	400	700	400 2T	500 2T	700 2T
Capacité l (cu ft) - Capacidad l (cu ft)	347 (12,26)	620 (21,91)	170+160 (6,01+5,66)	249+230 (8,80+8,13)	260+265 (9,19+9,37)
Capacité brute l (cu ft) - Capacidad bruta l (cu ft)	347 (12,26)	620 (21,91)	170+181 (6,01+6,39)	249+261 (8,80+9,22)	288+305 (10,18+10,78)
Plage de température - Rango de temperatura	-10 -20°C		+2 +15°C / -10 -20°C		
Plage de température ambiante d'utilisation Rango de temperatura ambiente de uso	+10 +25°C		+10 +25°C		
Unité de contrôle électronique Tipo de controlador electrónico	ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH	ECT-F PLUS / ECT-F TOUCH
Dimensions externes mm (LxPxH) Dimensiones externas mm (AxPxH)	600x670x1955	750x875x2100	600x655x2015	720x765x2080	720x860x203
Dimensions internes mm (LxPxH) Dimensiones internas mm (AxPxH)	500x493x1405	600x686x1505	500x496x685 500x496x730	600x588x703 600x588x740	600x686x700 600x686x740
Finition externe/interne Acabado externo/interno	B+B ou/o B+X			B+B	B+X
Épaisseur isolation (flancs/fond) mm Espesor aislamiento (lados/espalda) mm	50/70	75	50/70	60/75	60
Type de porte - Tipo de puerta	Vitrée - *de Vidrio*				
Type de réfrigération - Tipo de refrigeración	Ventilée - *Ventilada*				
Type de gaz réfrigérant - Tipo de gas	R290 ou/o R452A		R452A+R452A ou/o R290+R290		
Dégivrage - Descongelación	Automatique avec évaporisation de l'eau de condensation - *Automática con evaporación del agua de condensación*				Automatique - *Automática*
Pieds/Roulettes - Pies/Ruedas	Roulettes (Ø 20mm) *Ruedas pequeñas (Ø 20mm)*	Pieds (H=130mm) *Pies (H=130 mm)*	Roulettes (Ø 20mm) *Ruedas pequeñas (Ø 20mm)*		Pieds (H=130mm) *Pieds (H=130 mm)*
Éclairage interne - Iluminación interna	Diodes - *Led*				
Interchangeabilité clayettes/tiroirs et paniers Intercambiabilidad rejillas/cajones y cestas	✓				
Nb max clayettes - No. max rejillas	5	7	3+3	3+3	3+3
Dimensions clayettes mm - Dimensiones rejillas mm	460x455	560x650	460x455	560x550	560x650
Nb max tiroirs - No. max cajones	7	7	3+3	3+3	3+3
Dim. Tiroirs avec séparateurs (LxPxH) mm (x nb of espaces) - Dim. Cajones con separadores (AxPxH) mm (x no. de espacios)	120x400x75 (3)	154x500x75 (3)	120x400x75 (3)	154x500x75 (3)	154x500x75 (3)
Dimensions internes tiroirs sans séparateurs mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones sin separadores mm (AxPxH)	390x400x75	490x600x75	390x400x75	490x500x75	490x600x75
Dimensions internes paniers d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cestas de acero inox mm (AxPxH)	✗	538x605x148	✗		538x605x148
Dimensions internes tiroirs d'acier inox mm (LxPxH) - Dimensiones internas cajones de acero inox mm (AxPxH)	390x400x62	538x605x62	390x400x62	✗	538x605x62
Consommation (kWh/24h) Consumo (kWh/24h)	5	6	5	5,5	7
Puissance absorbée kW - (Amp) Potencia de absorción kW - (Amp)	0,32 (2,3)	0,35 (2,5)	0,17+0,32 (1+2,3)	0,17+0,32 (1+2,3)	0,17+0,32 (1+2,3)
Puissance absorbée (A) - Absorción de arranque (A)	5	7	3+5	3+5	3+5
Niveau de Bruit (dBA) - Nivel de ruido (dBA)	45	55	50	50	50
Chaleur degagée EN 12900 (W) Calor emitido EN 12900 (W)	330	220	110+330	110+330	110+330
Puissance refrigérante (W) - Capacidad de refr. (W)	250	280	320+250	320+250	400+300

B+B= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries interne et externe / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al interior y exterior*
B+X= Tôle plastifiée blanche anti-bactéries externe et acier inox AISI 304 interne / *Acero con PVC plástificado antibacteriano de color blanco al exterior y acero inox AISI 304 al interior*